

# Leben mit Holz!



elka -Holzwerke GmbH · Postfach 11 20 · D-54494 Morbach



## Wichtige Hinweise Transport und Lagerung

Der Feuchtigkeitsgehalt der **elka-ESB P5** beträgt ab Werk ca. 9%. Bei Transport und Lagerung dürfen 13% Holzfeuchte nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass die Platten **eben** und **waagrecht** auf trockenem Untergrund gelagert werden. Vor dem Verlegen sind die Platten mehrere Tage im Einbauraum zu **lagern**, damit eine Klimaanpassung erfolgen kann.

### Anmerkungen zur Verwendung

**Verlegeplatten:** zum Einsatz im Bodenbereich nicht tragend oder tragend gemäß DIN EN 312:2010 P5

**P5** technische Klassen gemäß DIN EN 13986

### Verlegehinweise

- Die Verlegung soll unter **normalen Klimabedingungen** erfolgen, d.h. nicht in überheizten, noch in ungelüfteten, kalt-feuchten Räumen vorgenommen werden.
- Beim Verlegen auf **Betondecken** ist immer eine **Dampfsperre** als Feuchtigkeitsschutz zu verwenden.
- Es ist ein **Wandabstand** von 2 mm je Meter Länge und Breite der Fußbodenfläche einzuhalten, **mindestens 15 mm**.
- Grundsätzlich sind die Platten **im Verband** zu verlegen, es dürfen **keine Kreuzfugen** entstehen.
- Platten **rundum sorgfältig verleimen**, möglichst den Leim beiderseits der Feder auftragen.
- Plattenstöße bündig schleifen, eventuelle Fugen verspachteln und nachschleifen
- **Verlegte Platten** sollen sofort mit dem vorgesehenen Belag versehen werden oder sind **mit einer PE-Folie abzudecken**, damit Feuchtigkeitseinwirkungen oder Beschädigungen vermieden werden.
- Die **Platten sind vor Feuchtigkeitseinwirkungen** bei der Nutzung, z.B. durch eindringendes Reinigungswasser oder Tauwasser **zu schützen**.

### DIN 68771

- Die **DIN 68771** „Unterboden aus Holzspanplatten“ ist zu **beachten**.
- Offenkundige bzw. erkennbare technische/qualitative Mängel sind umgehend nach bekannt werden Ihrem Vertragspartner zu melden. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung/Montage können nicht anerkannt werden.

ESB PS 06/2013

**Sitz + Hauptverwaltung:**  
D-54497 Morbach · Hochwaldstraße 44  
Tel.: +49 (0) 65 33 / 9 56-0  
Fax: +49 (0) 65 33 / 9 56-2 20  
Email: info@elka-holzwerke.de  
**GLN:** 42 505055 0000 0

**Geschäftsführer:**  
Karl-Robert Kuntz, Gerd Michael Lersch  
Registriergericht Wittlich, HRB 42063  
USt.-Id.-Nr. DE 811127378

**Bankverbindungen:**  
**Kreissparkasse Birkenfeld Kirm**, Kto.-Nr. 410810 (BLZ 562 50030) · IBAN: DE75 5625 0030 0000 4108 10 · BIC: BILADE55  
**Postbank, Köln**, Kto.-Nr. 22 950 503 (BLZ 370 100 50) · IBAN: DE76 3701 0050 0022 9505 03 · BIC: PBNKDE330  
**Commerzbank Idar-Oberstein**, Kto.-Nr. 1 502 004 (BLZ 562 40050) · IBAN: DE15 5624 0050 0150 2004 00 · BIC: COBADEFF562  
**Cic, Strasbourg**, N° de Compte: 20069301 · IBAN: FR76 3008 7330 8500 0200 6930 113 · BIC: CMCIFRPP  
**Banque Populaire Lorraine Champagne, Sarreguemines**, N° de Compte: 08721018755 · IBAN: FR76 1470 7000 1008 7210 1875 584 · BIC: CC BP FR PP MTZ